

METEORE 8

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

METEORE 8

rivestimento materico

decorazioni interne all'acqua

peso specifico: 1.636 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosità: = = =

resa: 4 - 5 m²/LT (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

12 - 13 m²/LT (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: opaco

colori: colori di cartella

confezioni: LT. 1 - LT. 4

in superficie: 1 ora a 20°C

sovraverniciatura: 6 - 8 ore a 20°C

in profondità: 48 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

è un rivestimento materico per interno estremamente corposo e versatile. E' ideale per realizzare effetti moderni e contemporanei, ma al tempo stesso ricchi di sfumature metalliche e perlacée.

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare un fissativo adeguato o una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione di Meteore 8.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

diluizione: pronto all'uso

CICLO APPLICATIVO:

sistema: con frattone inox e spatola

numero di strati: 1

Effetto Spatolato: Applicare gradualmente una mano di Meteore 8 su una superficie di circa 1 - 2 mq. Utilizzare il Frattone PV 43 con spatolate irregolari lunghe 10 - 15 cm in tutte le direzioni. A Meteore 8 bagnato, creare delle spatolate a rilievo semilisce e rigate con il Frattone PV 43 facendo applicazioni lunghe 5 - 10 cm ed in tutte le direzioni. Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto. **Resa:** Meteore 8 circa LT. 1 per 4 - 5 mq; Lamè circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

Effetto Venato (Verticale, Orizzontale, Obliquo): Applicare gradualmente una mano di Meteore 8 su una superficie di circa 2 - 3 mq. Utilizzare il Frattone Inox PV 43 con spatolate irregolari nel verso scelto. A Meteore 8 bagnato, creare delle striature verticali (o in un'altra direzione a scelta) con la Spatola PV 84 dando spatolate morbide e lunghe 20 - 35 cm.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00240

Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed eventuali attaccature non conformi. Successivamente applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 seguendo il verso delle striature lasciando pochissimo prodotto sul supporto

Resa: Meteore 8 circa LT. 1 per 4 - 5 mq; Lamè circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

Effetto Fiorato: Applicare gradualmente una mano di Meteore 8 su una superficie di circa 1 - 2 mq. Utilizzare il Frattone PV 43 con spatolate irregolari lunghe 20 - 30 cm in tutte le direzioni. A Meteore 8 bagnato, dare spatolate circolari continue e strette utilizzando la Spatola PV 84.

Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.

Resa: Meteore 8 circa LT. 1 per 4 - 5 mq; Lamè circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

Effetto Liscio: Applicare una mano di Meteore 8 con il Frattone PV 43 con spatolate lunghe 15 - 20 cm in tutte le direzioni. Attendere che il Meteore 8 vada in tensione, quindi lisciare leggermente con il Frattone pulito dando spatolate in tutte le direzioni. Trascorre 4 ore circa a 20°C, lisciare con carta vetro grana 220 / 260 solo per togliere grumi e attaccature non conformi, poi applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.

Resa: Meteore 8 circa LT. 1 per 12 - 13 mq; Lamè circa LT. 1 per 35 - 40 mq (una mano per ciascun colore in base allo spessore sottostante).

N.B: Per le tonalità chiare (METEORE 8 non colorato) si consiglia di applicare LAME' con il Frattone in Plastica PV 91.

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso con un agitatore meccanico (es. trapano con frusta). La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00240 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Settembre 2013

pagina 2 di 2

METEORE 8

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

METEORE 8

rivestimento materico

decorazioni interne all'acqua

peso specifico: 1.636 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosità: = = =

resa: 4 - 5 m²/LT (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

12 - 13 m²/LT (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: opaco

colori: colori di cartella

confezioni: LT. 1 - LT. 4

in superficie: 1 ora a 20°C

sovraverniciatura: 6 - 8 ore a 20°C

in profondità: 48 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

è un rivestimento materico per interno estremamente corposo e versatile. E' ideale per realizzare effetti moderni e contemporanei, ma al tempo stesso ricchi di sfumature metalliche e perlacee.

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare un fissativo adeguato o una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione di Meteore 8.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

diluizione: pronto all'uso

CICLO APPLICATIVO:

sistema: con frattone inox e spatola

numero di strati: 1

Effetto Spatolato: Applicare gradualmente una mano di Meteore 8 su una superficie di circa 1 - 2 mq. Utilizzare il Frattone PV 43 con spatolate irregolari lunghe 10 - 15 cm in tutte le direzioni. A Meteore 8 bagnato, creare delle spatolate a rilievo semilisce e rigate con il Frattone PV 43 facendo applicazioni lunghe 5 - 10 cm ed in tutte le direzioni. Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto. **Resa:** Meteore 8 circa LT. 1 per 4 - 5 mq; Lamè circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

Effetto Venato (Verticale, Orizzontale, Obliquo): Applicare gradualmente una mano di Meteore 8 su una superficie di circa 2 - 3 mq. Utilizzare il Frattone Inox PV 43 con spatolate irregolari nel verso scelto. A Meteore 8 bagnato, creare delle striature verticali (o in un'altra direzione a scelta) con la Spatola PV 84 dando spatolate morbide e lunghe 20 - 35 cm.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00240

Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed eventuali attaccature non conformi. Successivamente applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 seguendo il verso delle striature lasciando pochissimo prodotto sul supporto

Resa: Meteore 8 circa LT. 1 per 4 - 5 mq; Lamè circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

Effetto Fiorato: Applicare gradualmente una mano di Meteore 8 su una superficie di circa 1 - 2 mq. Utilizzare il Frattone PV 43 con spatolate irregolari lunghe 20 - 30 cm in tutte le direzioni. A Meteore 8 bagnato, dare spatolate circolari continue e strette utilizzando la Spatola PV 84.

Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.

Resa: Meteore 8 circa LT. 1 per 4 - 5 mq; Lamè circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di Meteore 8 applicato).

Effetto Liscio: Applicare una mano di Meteore 8 con il Frattone PV 43 con spatolate lunghe 15 - 20 cm in tutte le direzioni. Attendere che il Meteore 8 vada in tensione, quindi lisciare leggermente con il Frattone pulito dando spatolate in tutte le direzioni. Trascorre 4 ore circa a 20°C, lisciare con carta vetro grana 220 / 260 solo per togliere grumi e attaccature non conformi, poi applicare due mani di Lamè di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di Lamè ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. Lamè va applicato anch'esso con il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.

Resa: Meteore 8 circa LT. 1 per 12 - 13 mq; Lamè circa LT. 1 per 35 - 40 mq (una mano per ciascun colore in base allo spessore sottostante).

N.B: Per le tonalità chiare (METEORE 8 non colorato) si consiglia di applicare LAME' con il Frattone in Plastica PV 91.

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso con un agitatore meccanico (es. trapano con frusta). La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00240 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Settembre 2013

pagina 2 di 2