

Haftgrund pigmentiert



Sottofondo pigmentato per esterno e interno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sottofondo bianco pigmentato per rivestimenti coprenti su superfici minerali per interni ed esterni, su vecchi intonaci plastici e su vecchi rivestimenti portanti, equamente assorbenti. Indicato come prima mano ancorante su superfici lisce e successivi rivestimenti di intonaci plastici. Utilizzabile per il sistema a due mani con pitture per interni ed esterni Dinova.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Resistente alle intemperie, granulometria fine, buona copertura, eccezionalmente ancorante, resistente ai colpi e agli urti, traspirante, resistente agli alcali, scorrevole, privo di solventi, facile da lavorare. Diluibile con acqua, ecocompatibile e di odore lieve.

TIPO DI PRODOTTO

Fondo pigmentato secondo DIN 55945 contenente quarzo fine.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite europeo per il prodotto (cat. A/a) : 30 g/l (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene massimo 30 g/l VOC.

GRADO DI LUCENTEZZA

Opaco.

COLORE

Bianco antico. Colorabile con i coloranti DinoColor fino al 10% massimo.

PROPRIETA' FISICHE

Peso specifico: 1,47 kg/l.

CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE

A seconda del tipo di lavorazione e dell'assorbimento del supporto, diluire fino al 5% massimo con acqua.

APPLICAZIONE

A pennello, rullo o spruzzo, anche con apparecchi airless con ugelli resistenti all'usura. Miscelare bene prima dell'uso.

ESSICCAZIONE

Asciutto in superficie e sovrapplicabile dopo ca. 4-8 ore, resistente alla pioggia dopo ca. 12 ore ad una temperatura di +20°C e con umidità relativa del 65%. Con temperature più basse e umidità maggiore i tempi si allungano.

CONSUMO

Su superfici lisce, minimo ca. 160 ml/m²; su superfici grezze il consumo aumenta. Calcolare l'esatto consumo con una prova sulla superficie da trattare.

CONFEZIONI

Latte da 12,5 litri.

PRODUTTORE: **Dinova GmbH**, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter

DINOVA ITALIA s.r.l. 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54

Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 e-mail: info@dinovaitalia.it <http://www.dinovaitalia.it>

Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238

Società soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG

c.s. € 110.000 i.v.

PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO

Sono adatti fondi portanti, solidi, asciutti, puliti e trattati con competenza.

Fondi solidi, portanti, soprattutto all'interno, non necessitano di alcun sottofondo.

Pitture non portanti vanno rimosse.

Pitture portanti a base di dispersioni ed intonaci plastici

Pulire bene le superfici (ad es. con idropulitrice) e lasciare asciugare. Sottofondo con Haftgrund pigmentiert, mano finale con pitture per facciate Dinova.

Superfici attaccati da alghe, muffe e funghi

Le formazioni vanno rimosse completamente, le superfici vanno lavate a fondo e lasciate asciugare bene. Quindi applicare Dibesan-Sanierlösung e far asciugare per almeno 6 ore.

Riaffioramenti di salnitro

Spazzolare a secco e applicare Dinova Tiefgrund LH. Non possiamo dare garanzie per tinteggiature su superfici danneggiate dal salnitro.

Non sovraverniciare stucchi sempre elastici e guarnizioni in gomma!

Superfici zincate

Pulire con detergenti e utilizzare carta abrasiva. Risciacquare a fondo.

Opere di muratura, in pietra refrattaria, arenaria calcarea e in mattoni, all'esterno, con giunte non fessurate e di qualità resistente al gelo, devono avere umidità omogenea prima dell'applicazione. Superfici danneggiate da sali di ferro, nicotina e fuliggine devono essere trattate con pitture per esterni contenenti solventi.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo.

ATTENZIONE!

Non lavorare a temperatura inferiore a +5° C. Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Tenere lontano dalla portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo.

Classe di pericolosità dell'acqua: 1.

Codice prodotto: M-DF 01; per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. I residui di materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Confezioni con residui liquidi vanno avviate alla discarica per vecchie pitture.

Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. ec190416