

# Isogrund fein LF



**Fondo isolante per interni, ecocompatibile,  
per macchie di nicotina, acqua e grassi.**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Per pitture al quarzo o lisce con buona azione isolante e legante per ruggine, nicotina, macchie asciutte d'acqua e di grassi prima dei successivi rivestimenti o lavori di tappezzeria su soffitti e pareti. Applicabile per esempio in uffici, panifici, macellerie, cucine e ambienti di conservazione di generi alimentari.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Isolante, traspirante, particolarmente adatto come isolante per macchie di nicotina, fumo e acqua asciutta, adatto anche per espanso rigido. Facile da lavorare, di buona resa, asciuga velocemente. Ecocompatibile e di odore lieve.

### TIPO DI PRODOTTO

Fondo a base di dispersioni sintetiche.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite europeo per il prodotto (categoria A/a): 30 g/lit (valore già valido per il 2010).  
Questo prodotto contiene max. 30 g/lit VOC.

### COLORE

Tinta latte-trasparente. E' preferibile non colorare; sono comunque possibili aggiunte di coloranti Dinocolor fino a un massimo del 3%.

### PROPRIETA' FISICHE

Peso specifico: 1,16 kg/lit.

## CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Usare Isogrund LF non diluito, abitualmente basta una mano per ottenere un sufficiente effetto isolante.

### APPLICAZIONE

A pennello, rullo o spruzzo airless (si consiglia filtro da 0.2 mm). Mescolare prima dell'uso.

### ESSICCAZIONE

Sovrapplicabile dopo 12 ore a + 20°C e umidità relativa del 65%. Essiccazione completa dopo 28 giorni. Con temperature più basse o umidità maggiore i tempi si allungano.

### CONSUMO

Circa 6 m<sup>2</sup>/lit per una mano. Stabilire il consumo esatto effettuando una prova sulla superficie da trattare.

### CONFEZIONI

Latte in plastica da 2,5 e 12,5 lit.

## PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO

Sono adatti fondi portanti, resistenti, asciutti e puliti, trattati con competenza. Buchi, fessure e irregolarità vanno ugualizzate con apposito stucco.

**Tinteggiature resistenti, tappezzerie ben ancorate, carta da parati o a rilievo e pannelli rigidi di polistirolo**, non necessitano di sottofondo speciale.

**Intonaci minerali assorbenti, di tutti i tipi**, devono essere trattati con Dinova Tiefgrund W ELF, diluito con acqua fino al 50% a seconda dell'assorbimento del fondo.

**Intonaci di gesso o pannelli di gesso** molto assorbenti vanno trattati con Dinova-Tiefgrund W LF, in presenza di "pelle" carteggiare bene.

Vecchie pitture non portanti vanno rimosse meccanicamente, ben risciacquate e lasciate asciugare.

**Pannelli di legno, paniforte, truciolare o fibra di legno**, vanno carteggiati, soprattutto se cerati.

**Fondi intaccati da funghi e muffe**, in modo leggero o medio devono essere trattati con Dibesan Sanierlösung e fatto agire per almeno 6 ore. Superfici molto intaccate vanno pulite al meglio con idropulitrice e fatte asciugare molto bene.

**Superfici intaccate da nicotina, fumo o grassi**, è opportuno vengano lavate molto bene con prodotti che sciolgano il grasso. Se non sono stati fatti lavori di preparazione o se non sono stati fatti in modo insufficiente, si deve effettuare una prova.

**Non sovraverniciare stucchi elastici e guarnizioni in gomma!**

## CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

### STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene i barattoli aperti.

### ATTENZIONE!

La funzionalità di Isogrund fein LF è garantita solo se la temperatura dell'aria e del supporto non scende al di sotto dei +14 °C, per garantire un'essiccazione veloce. Se ciò non è possibile, la pittura deve essere asciugata con apparecchi elettrici, per garantire una buona azione isolante.

Non lavorare a temperatura inferiore a +5° C. Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e possibilmente con l'utilizzo di detersivi. Conservare fuori della portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle lavare abbondantemente con acqua. Non gettare i residui nelle canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo.

Classe di pericolosità dell'acqua: 1.

Codice prodotto: M-DF01. Per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

### SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti.

I residui di materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Confezioni con residui liquidi vanno avviate alla discarica per vecchie pitture.

Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.

### ULTERIORI INFORMAZIONI

**Attenzione:** la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. Ec220611