

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : KeraPaint Protect HR
Data di redazione : 30.11.2015
Data di stampa : 11.04.2016

Versione : 1.0.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

KeraPaint Protect HR

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati

Pittura in dispersione per interni

Usi non raccomandati

nessuna conosciuta.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)

Dinova GmbH & Co. KG

Strada : Bachstraße 38

Codice di avviamento postale/Luogo : D-53639 Königswinter

Telefono : +49 2223 72-0

Telefax : +49 2223 28754

Contatto per le informazioni : eMail: SDB@dinova.de

1.4 Numero telefonico di emergenza

00 800 6333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE

Nessuno

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Nessuno

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele

EUH208 Contiene 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE. Può provocare una reazione allergica.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3 Altri pericoli

Nessuno

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi

Glimmer ; CE N. : 601-648-2; No. CAS : 12001-26-2

Quota del peso : $\geq 5 - < 10 \%$

Classificazione 67/548/CEE : Nessuno

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : KeraPaint Protect HR

Data di redazione : 30.11.2015

Versione : 1.0.0

Data di stampa : 11.04.2016

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Nessuno

KIESELGUR, NATRIUMCARBONATSCHMELZE-CALCINIERT ; CE N. : 272-489-0; No. CAS : 68855-54-9

Quota del peso : $\geq 1 - < 5 \%$

Classificazione 67/548/CEE : Xn ; R48/20

Classificazione 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373

Altre informazioni

Testo delle R-, H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. In caso di sintomi allergici, in particolare nelle vie respiratorie, consultare immediatamente un medico.

In caso di inalazione

Provvedere all' apporto di aria fresca.

In caso di contatto con la pelle

Lavarsi immediatamente con: Acqua e sapone Non sciacquare con: Solvente/Diluenti

Dopo contatto con gli occhi

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico. Consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione

NON provocare il vomito. Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. Consultare immediatamente il medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sinora non si conoscono sintomi.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Agente estinguente adeguato

Il prodotto stesso non è infiammabile. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono svilupparsi: Sostanze gassose/vapori, tossico

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Provvedere ad una sufficiente aerazione. V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l' autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.).

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : KeraPaint Protect HR
Data di redazione : 30.11.2015
Data di stampa : 11.04.2016

Versione : 1.0.0

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati.

Per contenimento

Sabbia Segatura Legante universale

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Misure antincendio

Non sono necessarie misure speciali.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Dopo aver prelevato il prodotto, richiudere sempre perfettamente il contenitore.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Classe di deposito : 12

Classe di deposito (TRGS 510) : 12

Non conservare insieme a

Acido basi

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Proteggere dal calore e dal gelo.

7.3 Usi finali specifici

Pittura a base di dispersioni

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione / protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limiti per l'esposizione professionale

KIESELGUR, NATRIUMCARBONATSCHMELZE-CALCINIERT ; No. CAS : 68855-54-9

Tipo di valore limite (paese di provenienza) : TRGS 900 (D)

Parametro : A: frazione respirabile

Valore limite : 0,3 mg/m³

Annotazione : Y

Versione : 02.04.2014

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Protezione occhi / viso

Durante l'applicazione a spruzzo usare occhiali di protezione.

Protezione della pelle

Protezione della mano

Si devono indossare guanti di protezione collaudati

Materiale appropriato : NBR (Caucciù di nitrile) Se necessario, usare sottoganti in cotone.

Tempo di penetrazione (tempo di indossamento max.) : Tempo di penetrazione > 480 minuti

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : KeraPaint Protect HR
Data di redazione : 30.11.2015
Data di stampa : 11.04.2016

Versione : 1.0.0

Spessore del materiale del guanto : >0,5 mm

Protezione respiratoria

Non obbligatoria, evitare tuttavia di respirare la nebulizzazione di spruzzo.

8.3 Altre informazioni

Non sono necessarie particolari misure di protezione.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Forma : liquido

Colore : bianco

Odore

caratteristico

Dati di base rilevanti di sicurezza

Punto/ambito di fusione :		Nessun dato disponibile	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione :	(1013 hPa)	ca.	120 °C
Temperatura di decomposizione :		Nessun dato disponibile	
Punto d´infiammabilità :		nessuni/nessuno	
Limite inferiore di esplosività :		Nessun dato disponibile	
Limite superiore di esplosività :		Nessun dato disponibile	
Pressione di vapore :	(50 °C)	nessuni/nessuno	
Densità :	(20 °C)	1,42	g/cm³
Test di separazione di solventi :	(20 °C)	nessuni/nessuno	
Solubilità in acqua :	(20 °C)	Nessun dato disponibile	
pH :		8,5 - 9	
log P O / W :		Nessun dato disponibile	
Tempo di efflusso :	(20 °C)	trascurabile	Bicchieri DIN 4 mm
Viscosità cinematica :	(40 °C)	trascurabile	
Densità relativa di vapore :	(20 °C)	Nessun dato disponibile	
Velocità di evaporazione :		Nessun dato disponibile	
Massima percentuale di COV (CE) :		0	Peso %
Massima percentuale di COV (Svizzera) :		0	Peso %
Valore VOC (Wood coating) :		0	g/l
Gas infiammabili :		Nessun dato disponibile.	

9.2 Altre informazioni

Nessuno

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : KeraPaint Protect HR
Data di redazione : 30.11.2015
Data di stampa : 11.04.2016

Versione : 1.0.0

Non ci sono informazioni disponibili.

10.2 Stabilità chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono informazioni disponibili.

10.4 Condizioni da evitare

Proteggere dal calore e dal gelo.

10.5 Materiali incompatibili

Tenere lontano da agenti ossidanti, da alcali forti e da acidi forti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Usando questo prodotto nel rispetto delle misure di protezione del lavoro e assumendo un comportamento adeguato non sono da attendersi effetti nocivi alla salute.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non ci sono informazioni disponibili.

12.2 Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono informazioni disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

12.6 Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

12.7 Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del prodotto/imballo

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

Codice dei rifiuti prodotto

080112

Denominazione dei rifiuti

Pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce 080111.

Codice dei rifiuti imballaggio

150102

Denominazione dei rifiuti

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : KeraPaint Protect HR

Data di redazione : 30.11.2015

Versione : 1.0.0

Data di stampa : 11.04.2016

Imballaggi in plastica

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Prodotto

I resti di materiale essiccato possono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Consegnare residui liquidi di prodotto presso un punto di raccolta per rifiuti speciali.

Smaltimento adatto / Imballo

Imballaggi contaminati devono essere completamente svuotati e possono essere riutilizzati dopo una pulizia adeguata. Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4 Gruppo d'imballaggio

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Norme nazionali

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Quota del peso (Numero 5.2.5. I) : < 5 %

Classe di pericolo per le acque (WGK)

Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.) Classificazione conformemente a VwVwS

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per i componenti critici di questa preparazione non abbiamo a disposizione le valutazioni della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1 Indicazioni di modifiche

03. Ingredienti pericolosi

16.2 Abbreviazioni ed acronimi

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United Nations VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse VwVwS - Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Fonti: <http://www.gisbau.de> <http://www.baua.de>

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : KeraPaint Protect HR

Data di redazione : 30.11.2015

Data di stampa : 11.04.2016

Versione : 1.0.0

16.4 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE)

Speciale etichettatura di preparazioni specifiche

101 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

16.5 Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

16.6 Indicazione per l'istruzione

Nessuno

16.7 Indicazioni aggiuntive

Nessuno

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.
