

Fugendichtmasse Acryl



Stucco plastoelastico, a base di dispersione acrilica

CE 14 NB 0717
Produttore Dinova GmbH & Co. KG Bachstraße 38 53639 Königswinter
Nr. 3000-12-210-01
EN 15651-1 F-EXT-INT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Applicabile per riempimento di giunti con un basso indice di dilatazione sia all'interno che all'esterno. Adatto anche per sigillare fughe non esposte ad umidità permanente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Inodore, privo di solventi, monocomponente, plastoelastico, facilmente applicabile con pistola a mano, si ancora bene su molti fondi da costruzione. Se indurito, è sovrapplicabile con qualsiasi pittura o vernice. Capacità di dilatazione massima: ca. 10%.

TIPO DI PRODOTTO

Dispersione plastica a base di acrilati.

GRADO DI LUCENTEZZA

Opaco.

COLORE

Bianco.

PROPRIETA' FISICHE

Peso specifico: 1,65 g/m³

CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Fondi leggermente assorbenti vanno inumiditi, fondi molto assorbenti vanno trattati preventivamente con Fugendichtmasse Acryl diluito 1 a 1 con acqua. Su molti fondi aderisce senza il sottofondo. Fughe molto profonde vanno ridotte prima con materiale di riempimento.

APPLICAZIONE

Tagliare la cartuccia al di sopra della filettatura, svitare l'ugello di plastica e tagliare diagonalmente in base all'ampiezza della fuga. Quindi inserire la cartuccia nella pistola e iniettare nella fuga evitando la formazione di bolle. Riempire completamente le fughe.

Per ottenere delle fughe esteticamente perfette si consiglia di applicare ai bordi del nastro adesivo adatto. Normalmente si consiglia di applicare un nastro adesivo liscio su fondi lisci e crespo su fondi ruvidi.

Levigazione: levigare la parte stuccata, subito dopo l'applicazione a spruzzo, con uno strumento adatto. A tal fine si può spruzzare leggermente la parte stuccata con acqua e infine levigarlo.

Per evitare crepe sulla pellicola che si forma in superficie, togliere subito dopo l'applicazione il nastro adesivo. Eliminare eventuali residui dovuti alla levigazione.

Proteggere la superficie della parte stuccata dall'acqua (ad es. pioggia), finché non si sia formato uno strato resistente.

ESSICCAZIONE

Asciutto in superficie dopo un'ora, ad una temperatura ambiente di +20° C. e umidità relativa del 65%. Completamente asciutto dopo 28 giorni.

CONSUMO

Dipende dalle dimensioni della fuga.

CONFEZIONI

Cartucce da 310 ml.

PRODUTTORE: **Dinova GmbH**, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter

DINOVA ITALIA s.r.l. 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54

Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 e-mail: info@dinovaitalia.it <http://www.dinovaitalia.it>

Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238

Società soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG

c.s. € 110.000 di cui € 87.500 i.v.



CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. Le confezioni chiuse sono conservabili fino a 18 mesi dalla data di produzione.

ATTENZIONE!

Fugendichtmasse Acryl è sovrapplicabile con pitture, vernici e smalti in commercio. Essendo uno stucco plastoelastico Fugendichtmasse Acryl può essere applicato su tutta la superficie, solo se la pittura del successivo rivestimento riesce a sostenere tutti i movimenti dello stucco senza danno.

Fugendichtmasse Acryl non è adatto per fughe di dilatazione nei grattacieli e fughe esposte in modo continuo a getti d'acqua (ad es. stuccatura di sanitari, fughe di pavimenti all'esterno ecc.).

Non lavorare a temperatura inferiore a + 5° C. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Non immettere in canalizzazioni, in corsi d'acqua o nel suolo. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

PULIZIA

Stucco fresco, non ancora solidificato si può togliere con acqua. Lo stesso vale per la pulizia degli attrezzi. Se indurito, lo stucco non è solubile con alcun solvente. Lo stucco indurito può essere staccato solo con l'ausilio di strumenti adatti.

SMALTIMENTO

Non immettere nelle fognature. Smaltire secondo le norme locali.

Codice rifiuto: n. 080403 (colle e adesivi non induriti).

I barattoli vuoti vanno smaltiti secondo le norme locali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. Ec281010

PRODUTTORE: **Dinova GmbH**, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter

DINOVA ITALIA s.r.l. 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54

Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 e-mail: info@dinovaitalia.it <http://www.dinovaitalia.it>

Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238

Società soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG

c.s. € 110.000 di cui € 87.500 i.v.